

УНИВЕРСАЛЕН РАЗТВОР ЗА ПОПРАВКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- * Репариране на бетонни повърхности
- * Без полимери, еднокомпонентен
- * Устойчивост на замръзване и соли
- * Строителен материал клас А1 (негорим)

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- * Стенни и подови повърхности
- * Индустриални подове
- * Складове и рампи
- * Фуги



U 02

U 05

U 10

U 40

U 80

U 160

	Зърнометрия мм	Дебелина на заливане	Якост на натиск N/mm ²			Якост на огъване N/mm ²			Якост на сцепление N/mm ²	Разходна норма кг/м ³
			1 ден	7 ден	28 ден	1 ден	7 ден	28 ден		
U02	0 - 0,2	0,5 - 3	≥ 15	≥ 40	≥ 50	≥ 4	≥ 6	≥ 7	≥ 2	1900
U05	0 - 0,5	2 - 6	≥ 15	≥ 35	≥ 50	≥ 3	≥ 5	≥ 7	≥ 2	1900
U10	0 - 1	5 - 20	≥ 20	≥ 50	≥ 60	≥ 3	≥ 6	≥ 7	≥ 2	2000
U40	0 - 4	10 - 40	≥ 25	≥ 50	≥ 65	≥ 4	≥ 6	≥ 8	≥ 2	2000
U80	0 - 8	30 - 80	≥ 20	≥ 45	≥ 55	-	-	-	≥ 2	2100
U160	0 - 16	≥ 50	≥ 35	≥ 50	≥ 60	-	-	-	≥ 2	2100

За контакт: